

# UT15B PRO/UT17B PRO


1000V True RMS Digital Multimeter

UT15B PRO / UT17B PRO jsou vysoce spolehlivé, bezpečné a odolné multimetry, měřící skutečné hodnoty RMS, určené i pro měření v rozvodných zařízeních kategorie CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Multimetry jsou vybaveny vestavěným filtrem VFC - dokáže odfiltrovat rušení. Měřicí přístroj UT17B PRO umožňuje také měření kmitočtu, pracovního cyklu a teploty.

- VFC filtr proti rušení
- Automatický rozsah
- Mód relativního měření
- Podsvícení displeje
- True RMS
- LED světlo na spodní straně
- Test diod a polovodič. přechodů
- Měření špiček MAX a MIN
- Data hold
- Indikace vybité baterie
- Automatické podsvícení
- Automatické vypnutí



● UT17B PRO



Pozlacené měřicí kabely

	Range	UT15B PRO	UT17B PRO
Certifikáty	CE, RoHS, cETLus		
DC napětí (V)	1000V	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)
AC napětí (V)	1000V	±(1%+3)	±(1%+3)
AC proud (A)	10A	±(1%+3)	±(1%+3)
DC proud (A)	10A	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
Odpor (Ω)	60MΩ	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
Kapacita (F)	6000μF	±(2%+5)	±(2%+5)
Frekvence (Hz)	10Hz~100kHz		±(0.1%+3)
Střída	1%~99%		±(1%+4)
Teplota (°C/°F)	-55°C~500°C/-67°F~932°F		±(2%+1)
Displej-počet číslic		6000	6000
Frekvence nízkého napětí		40~500Hz	40~500Hz
Kategorie měření	CAT III 1000V, CAT IV 600V		
Napájení	2 ks baterie 1,5V ( AA,LR6 )		
Hmotnost výrobku	UT15B PRO: 484g; UT17B PRO: 484g		
Rozměr výrobku	195mm x 95mm x 58mm		
Standartní příslušenství	návod, měřicí kabely, bodová teplotní sonda (UT17B PRO)		
Balení	1 ks / 10ks karton		
Objednací číslo			