

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Termostato con perno in posizione zero

Kann bei Anschlag links und einer Fühlertemperatur von < 23°C auch geschlossen sein/
Quando il perno è in posizione <1 0° ed il bulbo ad una temperatura <23°C il contatto può risultare chiuso

Schaltschema/
Schema elettrico



Fühler und Kapillarrohr 150 bis 200mm eingetaucht/
Bulbo immerso con 150/200 mm di capillare

Genehmigte technische Daten/Dati tecnici di omologazione
55.19000.000, Bl. 901

Bemerkungen/Note:

Normalklima/Condizioni ambiente DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperature riferite all'apertura contatto
Schaltdifferenz/Differenziale: (11±6)K
(im Werksnormabad/in bagno normalizzato)
Min. Fühlertemperatur/Minima temperatura bulbo: 0°C (KNa)
Max. Fühlertemperatur/Max. temperatura bulbo: 550°C
(aus Sicherheitsgründen/per motivi di sicurezza)
Schnappfeder/Molla: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. temp. circonferenz (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/Minimo raggio capillare: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
Per utilizzo in normali condizioni ambientali (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Codice Cliente:



VORSICHT! Füllmittel reagiert mit Wasser: Brand- und Verätzungsgefahr!
CAUTION! Filler reacts with water: danger of fire and of etching!
ATTENZIONE! Il fluido di riempimento reagisce con l'acqua pericolo di indendio e corrosione!

1. Fühler und Kapillarrohr dürfen im Normalbetrieb nicht zugänglich sein./
   Il bulbo ed il tubo capillare durante il normale funzionamento non devono essere accessibili
2. Fühler einschließlich der Verbindungsstelle zum Kapillarrohr müssen einen zusätzlichen mechanischen Schutz haben (z.B. Schutzrohr)./
   La connessione tra bulbo e tubo capillare deve essere protetta meccanicamente.
3. Wird das Kapillarrohr im sachgemäßen Gebrauch bewegt, muß der Bereich der Biegestelle zusätzlich geschützt werden./
   Se durante il normale funzionamento il tubo capillare si può muovere occore proteggere meccanicamente il punto di curvatura.

Korrekturfaktor/Fattore di correzione: c = 0,24 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./riferito alla normale temperatura ambiente)

Temperaturwerte/ Valori temperatura



This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.

3	CD0001	2010-12-15
2	E14152	2010-05-27
1	E05450	2005-08-25
Cha.	Information No.	Date
F.Rel.	E05304	2005-08-15

CAD	Date	Name	
Create	2005-08-15	PLITTK	
Proc.	2010-05-27	POSOVSKY	
Rel.	2010-05-27	SCHLAGET	

Blank No. . EN Mat.No. .
Material .
Surface Texture ISO 1302
General Tolerances ISO 2768-v
Scale Unit mm
Scale 1:1

Designation
EGO Temperaturregler
EGO Termostato elettrico regolabile
.

E·G·O

Drawing No. **55.19082.802**

Sh.No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	Ex.Doc.
901	2	F	1	.	.

Origin . | Repl.for . | Repl.by . | Reference

erstellt am 2011-01- 4 0:21:02 von EDBCUSTO

Printout not true to Scale