


MD 9210

MD 9220

MD 9230

MD 9240

Model	MD 9210	MD 9220	MD 9230	MD 9240
Rrue RMS		✓	✓	✓
DC prúd rozsah			0,1A - 1000A	
Základná presnosť [%]			1,5	
AC prúd rozsah	0,01A - 600A	0,1A - 2000A	0,1A - 800A	0,01A - 1000A
Základná presnosť [%]	1,5	1,5	1,5	1
DC napätie rozsah	0,1mV - 600V	1mV - 600V	0,1mV - 600V	0,1mV - 600V
Základná presnosť [%]	0,3	0,5	0,3	0,5
AC napätie rozsah	1mV - 600V	1mV - 600V	0,1mV - 600V	0,1mV - 600V
Základná presnosť [%]	1,5	1,5	1	0,5
Odpor rozsah	0,1Ω - 40MΩ	0,1Ω - 6MΩ	0,1Ω - 40MΩ	0,1Ω - 1MΩ
Základná presnosť [%]	0,6	1	0,6	1
Test diód	✓	✓	✓	✓
Kapacitná reaktancia	✓	✓		✓
Teplota (K senzor)				✓
Meranie výkonu				jedna fáza
Displej	4000	6000	4000	6000
Podsvietenie displeja		✓		✓
COM port				✓
Automatický, manualny výber rozsahov	✓	✓	✓	✓
Automatické vypnutie	✓	✓	✓	✓
Bezkontaktná detekcia napätia		✓		
Data hold	✓	✓	✓	✓
Otvorenie kliešti	26mm	45mm	50mm	45mm
Zabezpečenie	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Stupeň ochrany	IP 50	IP 50	IP 50	IP 50
Rozmery	63x32x190mm	78x40x224mm	78x40x227mm	78x40x224mm
Váha	139g	220g	290g	224g