

Srovnávací tabulka parametrů měřičů izolace

FLUKE®



	1577	1587	1587T	1503	1507	1550B
Zkoušky funkčnosti izolace						
Zkušební napětí	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	50V, 100V	500V, 1000V	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V
Zkušební rozsah izolačního odporu	0,1MΩ - 600MΩ	0,01 MΩ - 2GΩ	0,01MΩ - 100MΩ	0,1MΩ - 2GΩ	0,01MΩ - 10GΩ	200KΩ - 1TΩ
Polarizační index/Dielektrický absorpční poměr					●	●
Automatické vybíjení	●	●	●	●	●	●
Volitelný čas náběhu – rampa test (el. pevnost)						●
Funkce vyhodnocení (vyhověl/nehověl)					●	
Odhadovaný počet zkoušek izolačního odporu	1000	1000	1000	1000	1000	
Napětí > 30 V výstraha	●	●	●	●	●	●
Paměť						(99 míst)
Měřicí sonda s dálkovým ovládáním	●	●	●	●	●	
Nizkoodporová (Lo Ohms) funkce				●	●	
Displej	Digitální LCD	Digitální LCD	Digitální LCD	Digitální LCD	Digitální LCD	Digitální LCD / Analogový bargraf
Spojítost	●	●	●	(200mA)	(200mA)	
Funkčnost multimetru						
Ac(st)/DC(ss) napětí	●	●	●	●	●	
Proud	●	●	●			
Odpor	●	●	●	●	●	
Teplota (dotykově)		●	●			
Šumový filtr		●	●			
Kapacita		●	●			●
Test diod		●	●			
Frekvence		●	●			
MIN/MAX		●	●			
Jiné						
Přidržení/uzamčení	●	●	●	●	●	●
Podsívání	●	●	●	●	●	
Software						(Fluke View® Forms Basic)
Záruka (...roky)	3	3	3	1	1	2
Baterie	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	4 AA (NEDA 15A or IEC LR6)	akumulátorové



Fluke 1587/ET



Fluke 1587/MDT

Při zakoupení výhodné sady Fluke 1587 ušetříte

Fluke 1587/ET - Progresivní sada pro vyhledávání el. poruch

Tato sada obsahuje:

- Multimetr izolačního stavu Fluke 1587
- Infračervený teploměr Fluke 62 Mini
- Proudové kleště i400

Přístrojem Fluke 1587 můžete provádět testy izolace a další širokou škálu úkolů pro DMM s jistotou a lehkostí. Proudové kleště i400 využijete i u přístroje Fluke 1587 pro přesné měření st. proudu bez přerušení obvodu. Pomocí bezkontaktního teploměru Fluke 62 Mini změříte teplotu a identifikujete horká místa.

Fluke 1587/MDT - Progresivní sada pro vyhledávání poruch motorů a pohonů

Tato sada obsahuje:

- Multimetr izolačního stavu Fluke 1587
- Indikátor sledu fází Fluke 9040
- Proudové kleště i400

Přístrojem Fluke 1587 můžete provádět testy izolace a další širokou škálu úkolů pro DMM s jistotou a lehkostí. Proudové kleště i400 využijete i u přístroje Fluke 1587 pro přesné měření st. proudu bez přerušení obvodu. Pomocí přístroje Fluke 9040 snadno a bezpečně zkontrolujete otáčky třífázových motorů.