

MĚŘIČE ZEMNÍCH ODPORŮ

ERT201



ERT201

Charakteristika

- Cenově výhodný přístroj pro měření uzemnění
- Měření uzemnění do 2 k Ω - 3 měřicí rozsahy
- Měřicí proud 2 mA
- Měření napětí do 200 V
- Časovač pro měření 3-5 min
- Manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Duální 3½ místný LC displej
- Indikace vybité baterie a překročení rozsahu
- Elektrická bezpečnost CAT III / 300 V

Údaje pro objednávku:

ERT201 P06.2329.01

Součást dodávky:

Měřič uzemnění ERT201	1 ks
Ochranné měřicí vodiče s krokosvorkou:	
Červený, 15 m	1 ks
Žlutý, 10 m	1 ks
Zelený, 5 m	1 ks
Dvojitý měřicí vodič	1 ks
Zemní sondy	2 ks
Baterie 1,5 V AA (vstavené)	6 ks
Kufřík	1 ks
Návod k použití	1 ks

Technická data

Zobrazení

3½ místný LC displej, 2000 dig.

Měření

Uzemnění

0,01 Ω ... 19,99 Ω

$\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 0,1 \Omega)$

0,1 Ω ... 199 Ω

$\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

1 Ω ... 1999 Ω

$\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Testovací proud

cca. 2 mA

Střídavé napětí

do 199,9 V

(50/60 Hz)

$\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Provozní teplota

0 °C ... 40 °C při RH < 80 %

Elektrická bezpečnost

CAT III / 300 V

Napájení

6 x 1,5 V AA (R6P)

Rozměry (ŠxVxH)

90 x 205 x 55 mm

Hmotnost

cca. 550 g (včetně baterie)