

přesný kapesní teploměr se snímačem Pt1000



GTH 175 PT-T

GTH 175 PT-T

teploměr včetně univerzálního snímače

GTH 175 PT-E

teploměr včetně zapichovacího snímače

GTH 175 PT-GES

teploměr včetně s zatěsněného zapichovacího snímače

GTH 175 PT-K

teploměr včetně zapichovacího snímače z teflonu

GTH 175 PT-G

teploměr včetně zapichovacího snímače Ø 1,5 mm z teflonu

Použití:

Přesné měření kapalin, jádra potravin (se zapichovacím snímačem), vzduchu a plynů nebo jako referenční přístroj pro kalibraci dalších přístrojů.

Volby:**- WD**

vodotěsné provedení snímače

Snímač shodný s GTH 175 PT-T a GTH 175 PT-E, ale vybavený kabelem PVC (max. 100 °C) a vodotěsnou rukojetí (max. 70 °C).

(u provedení GTH 175 PT-K a GTH 175 PT-G není tato volba možná)

Zakázková provedení na dotaz:

např. jiné délky jímky nebo kabelu

Příslušenství:**ST-KR**

ochranné pouzdro, určené pro GTH 175

GKK 1100

transportní kufr (340 x 275 x 83 mm) s univerzální vložkou



GTH 175 PT-T

GTH 175 PT-E

GTH 175 PT-K

GTH 175 PT-G

Technické údaje:	
Měřicí rozsah:	-199,9 ... +199,9 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost: (při jmenovité teplotě)	0,1 % z MH. ±2 číslice (v rozsahu: -70,0 ... +199,9 °C) snímač je kalibrován s přístrojem, v rozsahu 0 až 100 °C je dosaženo přesnosti ~ 0,1 °C ± 1 číslice.
Snímače:	veškeré snímače jsou pevně spojeny s přístrojem
GTH 175 PT-T	Pt1000, 2-vodič, izolovaně osazený do jímky V4A (1.4571), Ø 3 mm, délka ~ 100 mm, rukojeť z umělé hmoty ~ 135 mm, spirálová ochrana kabelu a flexibilní silikonový kabel 1 m dlouhý
GTH 175 PT-E	snímač (V4A, Ø 3 mm x 100 mm) jako předchozí, ale doplněný tenkou zapichovací špičkou pro měkká plastická média, rukojeť a kabel teplotně odolné do 100 °C
GTH 175 PT-GES	snímač (V4A, Ø 3 mm x 130 mm) jako předchozí, ale doplněný zapichovací špičkou pro měkká plastická média, se zatěsněnou rukojetí snímače a 1 m dlouhým silikonovým kabelem, pro použití v masném průmyslu
GTH 175 PT-K	snímač (V4A, Ø 3 mm x 100 mm) jako předchozí, ale s teflonovou rukojetí a kabelem, rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C
GTH 175 PT-G	snímač (V4A, Ø 1,5 mm x 100 mm) jako předchozí, ale s teflonovou rukojetí a kabelem, rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C
Displej:	3½-místný, 13 mm vysoký LCD
Jmenovitá teplota:	+25 °C
Pracovní teplota:	-30 ... +45 °C
Skladovací teplota:	-30 ... +70 °C
Napájení:	baterie 9V typ IEC 6F22
Životnost baterie:	~ 200 provozních hodin
Kontrola stavu baterie:	„BAT“
Rozměry přístroje:	~ 106 x 67 x 30 mm (v x š x h), pouzdro z nárazuvzdorného ABS
Hmotnost:	~ 190 g (včetně baterie a snímače teploty)